


Zestaw Modlink MSDD:

4000-68123-0000000 (Ramka podwójna IP65)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879035088
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Ramka

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura robocza min.	-10 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C
Do montażu z grubością ścianki min.	1 mm
Do montażu z grubością ścianki maks.	5 mm
Powłoka obudowy	uszlachetniona powierzchnia
Materiał obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy

Płyta ekranująca

Connection information	Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy	0,9 Nm

Niemcy (VDE)

Przekrój przyłącza maks.	6 mm ²
Numer AWG maks.	10
Napięcie robocze AC	250 V
Prąd roboczy	16 A
Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Liczba biegunów	2 + PE
Przyłącza na biegun	2
Styk ochronny dostępny	tak

RJ45

Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Forma konstrukcyjna rodziny tył	RJ45
Kategoria kabli min.	Cat5e
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa