



Moduł interfejsu Modlink MSDD

Ramka pojedyncza IP65

Ramka: Metal, matowy niklowany
Pokrywa: Tworzywo przezroczyste

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189260
ECLASS-7.0	27189260
ECLASS-8.0	27189260
ECLASS-9.0	27189260
ECLASS-10.1	27182810
ECLASS-11.1	27182810
ECLASS-12.0	27182810

ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879033572
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	120 mm
Szerokość	65 mm
Głębokość	38 mm
Ramka	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura robocza min.	-10 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C
Do montażu z grubością ścianki min.	1 mm
Do montażu z grubością ścianki maks.	5 mm
Powłoka obudowy	uszlachetniona powierzchnia
Kolor pokrywy	przezroczysty
Materiał pokrywy	PC
Materiał obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy