

Zestaw Modlink MSDD:

4000-68512-0000003 (ramka pojedyncza, transparentna, Daimler)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806

ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879406741
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Ramka

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Do montażu z grubością ścianki min.	1 mm
Do montażu z grubością ścianki maks.	5 mm
Kolor pokrywy	przezroczysty
Kolor obudowy	czarny
Materiał pokrywy	PC
Materiał obudowa	PA

Płyta ekranująca

Connection information	Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy	0,9 Nm

USB

Napięcie robocze AC	48 V
Napięcie robocze DC	48 V
Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy	1,5 A
Specyfikacja USB	3.0
Szybkość transmisji danych maks.	5000 MBit/s
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa

RJ45

Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Forma konstrukcyjna rodziny tył	RJ45
Kategoria kabli min.	Cat5e
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa