

Przepust kablowy Modlink MSDD KDL/E 24/4

Rozmiar 24  
na 4 przewodów (2 duże, 2 małe)  
Sprzedaż tylko w opakowaniach

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

| Dane handlowe                       |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                          | 27189217      |
| ECLASS-6.1                          | 27400604      |
| ECLASS-7.0                          | 27400604      |
| ECLASS-8.0                          | 27400604      |
| ECLASS-9.0                          | 27400604      |
| ECLASS-10.1                         | 27400604      |
| ECLASS-11.1                         | 27400604      |
| ECLASS-12.0                         | 27400604      |
| ETIM-5.0                            | EC000211      |
| GTIN                                | 4048879032100 |
| Jednostka pakowania                 | 1             |
| Kod taryfy celnej                   | 39269097      |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna    |               |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)      | IP54          |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe |               |
| Materiał obudowa                    | PA            |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe   |               |
| Wysokość                            | 146 mm        |
| Szerokość                           | 58 mm         |
| Głębokość                           | 14 mm         |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne     |               |
| Temperatura robocza min.            | -40 °C        |
| Temperatura robocza maks.           | 80 °C         |