

Przepust kablowy Modlink MSDD KDP/R M63/8

Ø3,5-6,5mm (2x), 5-9,2mm (4x), 9,6-15,9mm (2x)

okrągły (M63)
Sprzedaż tylko w opakowaniach
Średnica kabla (2)× 3...6.5 mm, (4)× 5...9.2 mm, (2)× 9.6...15.9 mm

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27400604
ECLASS-7.0	27400604
ECLASS-8.0	27400604
ECLASS-9.0	27400604
ECLASS-10.1	27400604
ECLASS-11.1	27400604
ECLASS-12.0	27400604
ETIM-5.0	EC000211
GTIN	4048879031608
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	39269097
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał obudowa	PA
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	przykręcone, geschnappt
Grubość blachy min. (mocowanie zatrzaskowe)	1,5 mm
Grubość blachy maks. (mocowanie zatrzaskowe)	2 mm
Grubość blachy min. (mocowanie śrubowe)	1,5 mm
Grubość blachy maks. (mocowanie śrubowe)	2 mm
Wysokość	34 mm
Szerokość	71 mm

Głębokość 71 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -30 °C

Temperatura robocza maks. 70 °C