

Złącze panelowe MSDD USB 3.0, przewód 1,5m

Puszka montażowa

1 × USB 3.0 (żeński/męski/kabel 1.5 m) typ A

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879433419
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	5 V
Napięcie robocze DC	5 V
Prąd roboczy maks.	900 mA
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Specyfikacja USB	3.0
Dane techniczne Ochrona urządzenia	
Ekranowany	tak
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Stopień ochrony NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, w stanie zamkniętym
Ochrona urządzenia Mechaniczna	
Mechaniczny cykl życia	1500
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Średnica wycięcia	22,5 mm
Wymiar	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Głębokość	30 mm
Dopuszczenia	
UL 50E	tak