

Comlight57 LED clear signal light

with 4 pole M12 plug outlet downward

Kompaktowa lampka sygnalizacyjna
Wtyk kołnierzowy M12, 4-piny
jasny

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879440165
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85318070

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu maks.	18,4 mA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	78,4 mm
Szerokość	57 mm
Głębokość	57 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C

Typ przyłącza 1

Family construction form	M12
Gender	male
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 3	BU 0 V
PIN 4	BK 24 V DC