

Kolumna sygnałowa Modlight30

kolor zielony, żółty, czerwony, wyjście M12

Elementu przyłączeniowy + moduły LED
zielony, żółta, czerwona
z portem M12
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879496896
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85318070
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	24 V
Napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu maks.	85 mA
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Kolor obudowy	czarny

Materiał obudowa Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	30 mm
Szerokość	30 mm
Głębokość	213 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 1

Family construction form	M12
Gender	male
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 1	GN
PIN 2	RD
PIN 3	COM
PIN 4	YE