




Modlight Illumix Slim Line 4W

RGBW-LED machine lamp, IP54, 24VDC, M12 connection

Modlight Illumix Slim Line

4 W

[Link do produktu](#)
Ilustracje




Ilustracja zastępcza



Ogólne informacje o produkcie

Produkt URI <https://shop.murrelektronik.com/4000-75800-1416004>

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC000348
GTIN	4065909086650
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	94054239

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	21,6 V
Napięcie robocze DC maks.	27,6 V
Pobór mocy maks.	4,32 W
Power consumption illumination white	4 W
Power consumption red	1,44 W
Power consumption green	1,44 W
	1,44 W

HMI | Illumination properties

Number of light sources	1
Radiation angle min.	120 °
Wydajność świetlna	135 lm/W
Jasny kolor	biel światła dziennego
Temperatura barwowa	5700 K
Reprodukcja barwy (Ra) min.	80
LED service life L70 min.	52000 h
Energy efficiency class (EU 2019/2015)	E

Luminous flux illumination white	541 lm
Luminous flux red	47 lm
Luminous flux green	152 lm
Luminous flux blue	36 lm

Instalowanie | Podłączanie

Family construction form	M12
Gender	male

Instalowanie | Układ pinów

Kodowanie	A
Liczba biegunów	5

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Wysokość ustawienia max.	2000 m
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP54
Klasa ochrony (EN IEC 61140)	III

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Odporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Odporność na wibracje (EN IEC 60068-2-6)	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	eloxiert
Materiał obudowa	Aluminium
Materiał lekka osłona	Semi-diffuse polystyrene (PS)

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Masa netto	128 g
Wysokość	34 mm
Szerokość	223 mm
Głębokość	24 mm
Średnica łba śruby maks.	12 mm
Gwint łba śruby maks.	M5

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	50 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	95 %

Environmental product conformity

REACH	compliant
RoHS	2011/65/EU
CE	2014/30/EU
UKCA	compliant

Dopuszczania

UL	E473165, UL2108 IFDR
ULc	E473165, CSA C22.2 No.250.0 IFDR7