

**Lampa Sygnalizacyjna Comlight56, niebieska LED, 24VDC**

Kompaktowa lampka sygnalizacyjna  
niebieski

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27371220      |
| ECLASS-6.1          | 27110390      |
| ECLASS-7.0          | 27110390      |
| ECLASS-8.0          | 27110390      |
| ECLASS-9.0          | 27110350      |
| ECLASS-10.1         | 27110350      |
| ECLASS-11.1         | 27110350      |
| ECLASS-12.0         | 27110350      |
| ETIM-5.0            | EC000232      |
| GTIN                | 4048879853873 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85319000      |

**Dane elektryczne | Zasilanie**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie robocze DC | 24 V  |
| Pobór prądu maks.   | 26 mA |

**Komunikacja przemysłowa | HMI**

|         |         |
|---------|---------|
| Jasność | 239 mcd |
|---------|---------|

**Ochrona urządzenia | Elektryczna**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)     | IP65                 |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane |

**Dane mechaniczne | Dane materiałowe**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
|------------------|-------------------|

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 61 mm |
| Szerokość | 56 mm |
| Głębokość | 56 mm |

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.  | -30 °C |
| Temperatura robocza maks. | 50 °C  |

**Typ przyłącza 1**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Typ połączenia           | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk                |
| Gender                   | female                |
| Liczba biegunów          | 2                     |
| PIN 1                    | 24 V DC (0 V)         |
| PIN 2                    | 0 V (24 V DC)         |