

COMLIGHT56 LED BLUE STATUS LIGHT

With 4 pole M12 bottom exit

Kompaktowa lampka sygnalizacyjna
Wtyk kołnierzowy M12, 4-piny
niebieski

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879855730
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85319000
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu maks.	26 mA
Komunikacja przemysłowa HMI	
Jasność	239 mcd
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	78,8 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	56 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C

Typ przyłącza 1

Family construction form	M12
Gender	male
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 3	BU 0 V (24 V DC)
PIN 4	BK 24 V DC (0 V)