

Moduł świetlny Modlight70 Pro LED czerwony, 24VDC, IP 65

Moduł LED (czerwona)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371200
ECLASS-6.1	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ECLASS-10.1	27371220
ECLASS-11.1	27371220
ECLASS-12.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879752626
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85319000

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	21,6 V
Napięcie robocze DC maks.	26,4 V
Pobór prądu maks.	62,5 mA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	PC
------------------	----

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	49 mm
----------	-------

Szerokość	70 mm
-----------	-------

Głębokość	70 mm
-----------	-------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-30 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	60 °C
---------------------------	-------

Typ przyłącza 1

Typ montażu	Zamknięcie bagnetowe
-------------	----------------------