

Kolumna sygnalizacyjna Modlight50 Pro, 24VDC, IP65

Elementy świetlne: zielony, pomarańczowy, czerwony

Podstawa + moduły LED

zielony, żółta, czerwona

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879759632
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85318070

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	21,6 V
Napięcie robocze DC maks.	26,4 V
Pobór prądu maks.	135 mA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
---------------	--------

Materiał obudowa Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	219 mm
Szerokość	50 mm
Głębokość	50 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C