

Kolumna sygnalizacyjna Modlight50 Pro

Moduły świetlne: zielony, pomarańczowy, czerwony

Podstawa, brzęczyk, flash + moduły LED
zielony, żółta, czerwona

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879759656
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85318070

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	21,6 V
Napięcie robocze DC maks.	26,4 V
Pobór prądu maks.	385 mA

Komunikacja przemysłowa | HMI

Zredukowane ciśnienie akustyczne przy 1m	80 dB
Ciśnienie akustyczne przy 1m	90 dB

HMI | Illumination properties

Cykle migowe 60 ±12 na minutę

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, zablokowane

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość 253,5 mm
Szerokość 50 mm
Głębokość 50 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -30 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C