

Kolumna sygnalizacyjna Modlight70 Pro

Kolor niebieski, zielony, żółty, czerwony, buczek

Podstawa, brzęczyk, moduły LED
czerwony, żółty, zielony, niebieski

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879759915
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85318070

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	21,6 V
Napięcie robocze DC maks.	26,4 V
Pobór prądu maks.	430 mA

Komunikacja przemysłowa | HMI

Dźwięk brzęczyka	Szybkie pikanie, Ciągłe pikanie, Szybko wysoko-nisko, Sweep Ton
Zredukowane ciśnienie akustyczne przy 1m	80 dB
Ciśnienie akustyczne przy 1m	90 dB

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	334 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	70 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C