

Kolumna sygnalizacyjna Modlight70 Pro Elementy świetlne: biały, niebieski, zielony, czerwony, buczek, połączenie przez konektor M12

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879825382
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85318070
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	21,6 V
Napięcie robocze DC maks.	26,4 V
Pobór prądu maks.	430 mA
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	334 mm

Szerokość	70 mm
-----------	-------

Głębokość	70 mm
-----------	-------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	50 °C
---------------------------	-------

Temperatura przechowywania min.	-30 °C
---------------------------------	--------

Temperatura przechowywania maks.	60 °C
----------------------------------	-------

Typ przyłącza 2

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
--------	------

Kodowanie	A
-----------	---

Liczba biegunów	8
-----------------	---

PIN 1	24 V DC (0 V)
-------	---------------

PIN 2	LED-Modul RD
-------	--------------

PIN 3	0 V (24 V DC)
-------	---------------

PIN 4	LED-Modul CL
-------	--------------

PIN 5	LED-Modul YE
-------	--------------

PIN 6	LED-Modul BU
-------	--------------

PIN 7	LED-Modul GN
-------	--------------

PIN 8	-
-------	---

Typ montażu	Zamknięcie bagnetowe
-------------	----------------------