


IO-Link/Analog Wandler

AI Multi U/I , M12, gerade Single-Wire

IO-Link / analog converter
AI Multi U/I, M12, Single Wire
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.1	27242602
ECLASS-7.0	27242602
ECLASS-8.0	27242602
ECLASS-9.0	27242602
ECLASS-10.1	27242602
ECLASS-11.1	27242602

ECLASS-12.0	27242602
GTIN	4048879797269
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85437090
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	18 V
Napięcie robocze DC maks.	30 V
Norm operating voltage	EN 61131-2
Napięcie robocze US DC	24 V
Pobór prądu maks.	30 mA
Dane elektryczne Wejście	
Filtr wartości średnich danych procesowych, parametryzowany	tak
Obciążalność prądowa maks.	0,2 A
Czas przetwarzania z tłumieniem sieci	WYŁ.: 10 ms, 50 Hz: 60 ms, 60 Hz: 100 ms
Komunikacja przemysłowa IO-Link	
Port Class	A
IO-Link Revision ID	V1.1
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)
Wejście IO-Link długość danych procesowych	2 Bytes
Czas cyklu IO-Link min.	2,3 ms
Diagnozy	
Diagnostyka poprzez IO-Link	tak
Diagnostyka przez LED	tak
IO-Link Events	Nadmierna temperatura, Niedomiar napięcia zasilania, Przepięcie zasilania, Uszkodzenie urządzenia, dolna granica, górna granica
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Monitorowanie temperatury	tak
Diagnoza przeciążenia	tak
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Zabezpieczenie polaryzacji	tak
Ochrona przeciwzwarciowa zasilania sensorów	tak
Odporność na obciążenia z zasilaniem powrotnym	tak
Ochrona przeciwprzepięciowa	tak
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	32,3 mm
Szerokość	77,2 mm
Głębokość	15 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Typ przyłącza 2	
Family construction form	M12

Gender	female
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	A +
PIN 3	0 V (Analog US)
PIN 4	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 1	24 V DC (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link