

**M12 female 0° with cable DeviceNet**

PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0,4m

DeviceNet, CANopen

Żeński proste

M12, 5-piny

Kodowanie A

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



Długość kabla

0,4 m

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Moment obrotowy                | 0,6 Nm               |
| Typ montażu                    | włożone, przykręcone |
| Family construction form       | M12                  |
| Gwint                          | M12 x 1              |
| Kodowanie                      | A                    |
| Materiał                       | PUR                  |
| Rozwartość klucza              | SW13                 |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67    |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Długość cięcia (osłona) | 20 mm |
|-------------------------|-------|

Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27061801      |
| ECLASS-6.1          | 27060307      |
| ECLASS-7.0          | 27060307      |
| ECLASS-8.0          | 27060307      |
| ECLASS-9.0          | 27060307      |
| ECLASS-10.1         | 27060307      |
| ECLASS-11.1         | 27060307      |
| ECLASS-12.0         | 27060307      |
| ETIM-5.0            | EC001855      |
| GTIN                | 4048879802284 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85444290      |

Dane elektryczne | Zasilanie

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Napięcie robocze AC maks.  | 60 V |
| Napięcie robocze DC maks.  | 60 V |
| Napięcie robocze AC (UL)   | 30 V |
| Napięcie robocze DC (UL)   | 30 V |
| Prąd roboczy na styk maks. | 4 A  |

Instalowanie | Podłączanie

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Długość cięcia (osłona) | 20 mm   |
| Gwint montażowy         | M12 x 1 |

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy          | włożone, przykręcone |
| Stopień zanieczyszczenia                    | 3                    |
| Znamionowy pik napięciowy                   | 1,5 kV               |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I                    |

Dane techniczne | Dane mechaniczne

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Kontur do węża falistego | bez |
|--------------------------|-----|

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Powłoka blokady           | Nickeled                  |
| Powłoka złącza śrubowego  | nickel plated             |
| Materiał uszczelka        | FKM                       |
| Blokada materiału         | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał screw connection | Cynkowy odlew ciśnieniowy |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
|-------------|--------------------------------------------------------|

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura robocza min.               | -25 °C                     |
| Temperatura robocza maks.              | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

Norma produktu DIN EN 61076-2-101 (M12)

| Installation   Cable                            |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Identyfikacja przewodu                          | 803                                                                      |
| Kolor izolacji                                  | fioletowy                                                                |
| Type of Certificate                             | cURus                                                                    |
| Amount stranding                                | 1                                                                        |
| Stranding                                       | 2 wires twisted                                                          |
| Amount stranding (type 2)                       | 1                                                                        |
| Stranding (type 2)                              | 2 Splotki twisted                                                        |
| Ekran kabla (rodzaj)                            | Oplot miedziany, ocynowany                                               |
| Ekran kabla (osłona)                            | 65 %                                                                     |
| Bandowanie                                      | Foil                                                                     |
| Drain wire (cross-section)                      | 22 AWG                                                                   |
| wire arrangement                                | (biały, niebieski), (czarny, czerwony)                                   |
| Liczba cykli gięcia (C-track)                   | 1 Mio.                                                                   |
| Cable weight                                    | 63,12 g/m                                                                |
| Materiał płaszcz                                | PUR                                                                      |
| Twardość krawędzi osłona                        | 90 ± 5 Shore A                                                           |
| Bez składników (płaszcz)                        | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowy |
| Outer-diameter (jacket)                         | 6,9 mm                                                                   |
| Tolerance outer diameter (sheath)               | ± 5 %                                                                    |
| Material wire insulation                        | PE                                                                       |
| Amount wires                                    | 2                                                                        |
| Outer diameter insulation                       | 2,1 mm                                                                   |
| Outer diameter tolerance core insulation        | ± 5 %                                                                    |
| Shore hardness wire insulation                  | 64 ± 5 Shore D                                                           |
| Ingredient freeness wire insulation             | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy                                |
| Amount strands (wire)                           | 19                                                                       |
| Diameter of single wires                        | 24 AWG                                                                   |
| Conductor crosssection (wire)                   | 24 AWG                                                                   |
| Drain wire (cross-section)                      | 22 AWG                                                                   |
| Material conductor wire                         | Skrętka miedziana, ocynowana                                             |
| Electrical function wire                        | Dane                                                                     |
| Material wire insulation (Data)                 | PE                                                                       |
| Outer diameter wire insulation (Data)           | 1,5 mm                                                                   |
| Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 53 %                                                                   |
| Ingredient freeness wire insulation (Data)      | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy                                |
| Amount wires (Data)                             | 2                                                                        |
| Amount strands wire (Data)                      | 19                                                                       |
| Diameter of single wires (Data)                 | 22 AWG                                                                   |
| Conductor crosssection wire (Data)              | 22 AWG                                                                   |
| Material conductor wire (Data)                  | Skrętka miedziana, ocynowana                                             |
| Electrical function wire (data)                 | Zasilanie                                                                |
| Dystans (C-track)                               | 5 m                                                                      |
| Obciążalność prądowa (norma)                    | dla DIN VDE 0298-4                                                       |
| Obciążalność prądowa min. żyła                  | 4,5 A                                                                    |
| Obciążalność prądowa min. żyły (dane)           | 6 A                                                                      |
| Electrical function wire                        | Dane                                                                     |
| Electrical function wire (data)                 | Zasilanie                                                                |
| Characteristic impedance                        | 120 Ω ± 10 % @ 1 MHz                                                     |
| Electrical resistance line constant wire        | 78 Ω/km                                                                  |
| Electrical resistance coating wire (Data)       | 54 Ω/km                                                                  |
| Nominal voltage power AC max.                   | 300 V                                                                    |
| Electric capacitance (power)                    | 40000 pF/km                                                              |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 26.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| AC withstand voltage power (wire - shield) | 2 kV @ 60 s                                                       |
| AC withstand voltage power (wire - wire)   | 2 kV @ 60 s                                                       |
| Temperatura robocza min. (stała)           | -40 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (stała)          | 80 °C                                                             |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)         | -30 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)        | 70 °C                                                             |
| Odporność na płomień                       | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090               |
| chemical resistance                        | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Odporność na benzynę                       | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Oil resistance                             | DIN EN 60811-404   dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Promień zginania (instalowanie)            | x Outer diameter                                                  |
| Promień zgięcia (stały)                    | 6 x Outer diameter                                                |
| Promień gięcia (w ruchu)                   | 10 x Outer diameter                                               |
| Liczba cykli skręcania                     | 2 Mio.                                                            |
| Prędkość skrętu                            | 35 Cykle/min                                                      |
| Skręcanie                                  | ± 30 °/m                                                          |