

**M12 MALE,0° SHIELDED, D CODED, ETHERNET**

PVC 2x2xAWG22 shielded gn 35.0 m

Ethernet CAT5

Właściwości transmisyjne przy transmisji kanałowej do 100 m

Męski prosty

M12, 4-piny

Kodowanie D




ekranowany

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Długość kabla                               | 35 m                                                   |
| Moment obrotowy                             | 0,6 Nm                                                 |
| Typ montażu                                 | włożone, przykręcone                                   |
| Family construction form                    | M12                                                    |
| Gwint                                       | M12 x 1                                                |
| Kodowanie                                   | D                                                      |
| Materiał                                    | PUR                                                    |
| Rozwartość klucza                           | SW13                                                   |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)              | IP65, IP66K, IP67                                      |
| Dane handlowe                               |                                                        |
| ECLASS-6.0                                  | 27061801                                               |
| ECLASS-6.1                                  | 27060307                                               |
| ECLASS-7.0                                  | 27060307                                               |
| ECLASS-8.0                                  | 27060307                                               |
| ECLASS-9.0                                  | 27060307                                               |
| ECLASS-10.1                                 | 27060307                                               |
| ECLASS-11.1                                 | 27060307                                               |
| ECLASS-12.0                                 | 27060307                                               |
| ETIM-5.0                                    | EC002599                                               |
| GTIN                                        | 4065909017258                                          |
| Jednostka pakowania                         | 1                                                      |
| Kod taryfy celnej                           | 85444290                                               |
| Dane elektryczne   Zasilanie                |                                                        |
| Napięcie robocze DC maks.                   | 60 V                                                   |
| Prąd roboczy na styk maks.                  | 1,5 A                                                  |
| Dane techniczne   Komunikacja przemysłowa   |                                                        |
| Parametry transmisji                        | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)       |
| Szybkość transmisji danych maks.            | 100 MBit/s                                             |
| Komunikacja przemysłowa   Funkcja Ethernet  |                                                        |
| Duplex                                      | Full duplex                                            |
| Instalowanie   Podłączanie                  |                                                        |
| Gwint montażowy                             | M12 x 1                                                |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna            |                                                        |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy          | włożone, przykręcone                                   |
| Stopień zanieczyszczenia                    | 3                                                      |
| Znamionowy pik napięciowy                   | 1,5 kV                                                 |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I                                                      |
| Dane techniczne   Dane mechaniczne          |                                                        |
| Kontur do węża falistego                    | bez                                                    |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe         |                                                        |
| Powłoka blokady                             | Nickeled                                               |
| Powłoka złącza śrubowego                    | nickel plated                                          |
| Blokada materiału                           | Cynkowy odlew ciśnieniowy                              |
| Materiał screw connection                   | Cynkowy odlew ciśnieniowy                              |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe           |                                                        |
| Typ montażu                                 | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne             |                                                        |
| Temperatura robocza min.                    | -25 °C                                                 |
| Temperatura robocza maks.                   | 85 °C                                                  |
| Additional condition temperature range      | depending on cable quality                             |

Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Norma produktu | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
|----------------|--------------------------|

Installation | Cable

|                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Identyfikacja przewodu                                  | 800                                                 |
| Kolor izolacji                                          | zielony                                             |
| Type of Certificate                                     | cURus                                               |
| Amount stranding                                        | 1                                                   |
| Stranding                                               | 4 wires o Filler gwiazdzisty twisted                |
| Ekran kabla (rodzaj)                                    | Oplot miedziany, ocynowany                          |
| Ekran kabla (osłona)                                    | 85 %                                                |
| Bandowanie                                              | Foil                                                |
| Filler                                                  | tak                                                 |
| wire arrangement                                        | żółty, niebieski, pomarańcz, biały                  |
| Cable weigth                                            | 73,7 g/m                                            |
| Materiał płaszcz                                        | PVC                                                 |
| Twardość krawędzi osłona                                | 85 ± 5 Shore A                                      |
| Bez składników (płaszcz)                                | bezołowiowe, Wolne od FCKW                          |
| Outer-diameter (jacket)                                 | 6,6 mm                                              |
| Tolerance outer diameter (sheath)                       | ± 5 %                                               |
| Materiał płaszcz wewnętrzny                             | FRNC                                                |
| Kolor (płaszcz wewnętrzny)                              | natur                                               |
| Material wire insulation                                | PE                                                  |
| Amount wires                                            | 4                                                   |
| Outer diameter insulation                               | 1,53 mm                                             |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                               |
| Shore hardness wire insulation                          | 55 ± 5 Shore D                                      |
| Ingredient freeness wire insulation                     | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy           |
| Amount strands (wire)                                   | 7                                                   |
| Diameter of single wires                                | 22 AWG                                              |
| Conductor crossection (wire)                            | 22 AWG                                              |
| Material conductor wire                                 | Skrętka miedziana, goła                             |
| Dystans (C-track)                                       | 5 m @ 25 °C                                         |
| Napięcie znamionowe AC maks.                            | 300 V                                               |
| Obciążalność prądowa (norma)                            | dla DIN VDE 0298-4                                  |
| Obciążalność prądowa min. żyła                          | 4,8 A                                               |
| Characteristic impedance                                | 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz                                |
| Electrical resistance line constant wire                | 55 Ω/km @ 20 °C                                     |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)         | 2 kV @ 60 s                                         |
| Pojemność elektryczna stała liniowa (przewód - przewód) | 50000 pF/km                                         |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz)      | 2 kV @ 60 s                                         |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - ekran)        | 2 kV @ 60 s                                         |
| Temperatura robocza min. (stała)                        | -30 °C                                              |
| Temperatura robocza maks. (stała)                       | 80 °C                                               |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                      | -10 °C                                              |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)                     | 70 °C                                               |
| Odporność na płomień                                    | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2 |
| chemical resistance                                     | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania      |
| Odporność na benzynę                                    | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania      |

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Oil resistance           | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania   DIN EN 60811-404 |
| Promień zgięcia (stały)  | 5 x Outer diameter                                                |
| Promień gięcia (w ruchu) | 15 x Outer diameter                                               |
| Prędkość ruchu (C-track) | 2 Mio. @ 25 °C                                                    |