

Wtyczka DESINA

Zastąpił art. nr: 67585

DESINA® miedź

dla ECOFAST®, DESINA®

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	19070403
ECLASS-6.1	19070403
ECLASS-7.0	19070403
ECLASS-8.0	19070403
ECLASS-9.0	27440190
ECLASS-10.1	27440190
ECLASS-11.1	27440190
ECLASS-12.0	27440190
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879186766
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Szybkość transmisji danych maks.	12 MBit/s
----------------------------------	-----------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień zanieczyszczenia	2
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	PC GF
Blokada materiału	PA

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks. 50 °C

Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.