

## Mostek zaworowy MSUD typ A 18mm - wyjście M12 z tyłu

PUR-JZ 3x0,75 szary

Typ A (18 mm) – M12, przyłącze z tyłu

24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$

Dioda LED i obwód zabezpieczający

Przewód łączący L = 200 mm




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje



Ilustracja zastępcza



|                 |        |
|-----------------|--------|
| Moment obrotowy | 0,4 Nm |
| Gwint           | M3     |

|                                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moment obrotowy                        | 0,4 Nm                                                                                                                                                |
| Gwint                                  | M3                                                                                                                                                    |
| Dane handlowe                          |                                                                                                                                                       |
| ECLASS-6.0                             | 27143423                                                                                                                                              |
| ECLASS-6.1                             | 27279218                                                                                                                                              |
| ECLASS-7.0                             | 27279218                                                                                                                                              |
| ECLASS-8.0                             | 27279218                                                                                                                                              |
| ECLASS-9.0                             | 27060312                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                            | 27060312                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                            | 27060312                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                            | 27060312                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                               | EC001855                                                                                                                                              |
| GTIN                                   | 4048879144070                                                                                                                                         |
| Jednostka pakowania                    | 1                                                                                                                                                     |
| Kod taryfy celnej                      | 85444290                                                                                                                                              |
| Dane techniczne   Dane elektryczne     |                                                                                                                                                       |
| Capacity CX                            | 20 ms                                                                                                                                                 |
| Dane elektryczne   Zasilanie           |                                                                                                                                                       |
| Napięcie robocze AC                    | 24 V                                                                                                                                                  |
| Napięcie robocze AC min.               | 19,2 V                                                                                                                                                |
| Napięcie robocze AC maks.              | 28,8 V                                                                                                                                                |
| Napięcie robocze DC                    | 24 V                                                                                                                                                  |
| Napięcie robocze DC min.               | 18 V                                                                                                                                                  |
| Napięcie robocze DC maks.              | 30 V                                                                                                                                                  |
| Szczytowe napięcie wyłączające maks.   | 55 V                                                                                                                                                  |
| Prąd roboczy na styk maks.             | 4 A                                                                                                                                                   |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna       |                                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)         | IP67                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy     | włożone, przykręcone                                                                                                                                  |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe    |                                                                                                                                                       |
| Kolor obudowy                          | czarny                                                                                                                                                |
| Materiał obudowa                       | Tworzywo sztuczne                                                                                                                                     |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe      |                                                                                                                                                       |
| Typ montażu                            | włożone, przykręcone                                                                                                                                  |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne        |                                                                                                                                                       |
| Temperatura robocza min.               | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura robocza maks.              | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes           |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                 | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Installation   Cable                   |                                                                                                                                                       |
| Identyfikacja przewodu                 | 226                                                                                                                                                   |
| Rodzaj przewodu                        | 2                                                                                                                                                     |
| Kolor izolacji                         | szary                                                                                                                                                 |
| Type of Certificate                    | cURus                                                                                                                                                 |
| Amount stranding                       | 1                                                                                                                                                     |
| Stranding                              | 3 wires twisted                                                                                                                                       |
| wire arrangement                       | czarny 1, czarny 2, zielono-żółte                                                                                                                     |
| Cable weighth                          | 55,33 g/m                                                                                                                                             |

|                                                    |                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Materiał płaszcz                                   | PUR                                                                      |
| Twardość krawędzi osłona                           | 85 ± 5 Shore A                                                           |
| Bez składników (płaszcz)                           | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
| Outer-diameter (jacket)                            | 5,9 mm                                                                   |
| Tolerance outer diameter (sheath)                  | ± 5 %                                                                    |
| Materiał płaszcz wewnętrzny                        | PVC                                                                      |
| Material wire insulation                           | PVC                                                                      |
| Amount wires                                       | 3                                                                        |
| Outer diameter insulation                          | 1,8 mm                                                                   |
| Outer diameter tolerance core insulation           | ± 5 %                                                                    |
| Shore hardness wire insulation                     | 43 ± 5 Shore D                                                           |
| Ingredient freeness wire insulation                | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe                |
| Amount strands (wire)                              | 42                                                                       |
| Diameter of single wires                           | 0,15 mm                                                                  |
| Conductor crosssection (wire)                      | 0,75 mm <sup>2</sup>                                                     |
| Material conductor wire                            | Skrętka miedziana, goła                                                  |
| Conductor type (wire)                              | Klasa skrętki 6                                                          |
| Napięcie znamionowe AC maks.                       | 300 V                                                                    |
| Obciążalność prądowa (norma)                       | dla DIN VDE 0298-4                                                       |
| Obciążalność prądowa min. żyła                     | 12 A                                                                     |
| Electrical resistance line constant wire           | 26 Ω/km @ 20 °C                                                          |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)    | 2 kV @ 60 s                                                              |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 2 kV @ 60 s                                                              |
| Temperatura robocza min. (stała)                   | -30 °C                                                                   |
| Temperatura robocza maks. (stała)                  | 80 °C                                                                    |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                 | -5 °C                                                                    |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)                | 80 °C                                                                    |
| UV resistance                                      | DIN EN ISO 4892-2 A                                                      |
| Odporność na płomień                               | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                      |
| chemical resistance                                | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                           |
| Odporność na benzynę                               | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                           |
| Oil resistance                                     | DIN EN 60811-404   dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania        |
| Promień zgięcia (stały)                            | 10 x Outer diameter                                                      |
| Promień gięcia (w ruchu)                           | 15 x Outer diameter                                                      |
| Prędkość ruchu (C-track)                           | 2 Mio. @ 25 °C                                                           |