

Wtyczka 7/8" męska, prosta, 5-polowa, zaciski śrubowe

Męski prosty

7/8" (5-piny)

Zaciski śrubowe

Zakres mocowania (Ø kabla): 8...10 mm




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Moment obrotowy	1,5 Nm
-----------------	--------

Gwint	7/8"
-------	------

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279218
------------	----------

ECLASS-6.1	27260702
------------	----------

ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879631440
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC maks.	300 V
Napięcie robocze DC maks.	300 V
Prąd roboczy na styk maks.	9 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm ²
--------------------------	---------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	PBT
------------------	-----

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Obszar zaciskowy min.	8 mm
Obszar zaciskowy maks.	10 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.