

Adapter Profibus M12/SUB-D 35°

PROFIBUS
Złącze wtykowe magistrali 35°
SUB-D9 (męski), M12× 1 mm, kodowanie B
Programator

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879303620
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane techniczne Dane elektryczne	
Terminator	możliwość włączenia, zintegrowane
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC min.	4,75 V
Napięcie robocze DC maks.	5,25 V
Pobór prądu maks.	12,5 mA
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Szybkość transmisji danych maks.	12 MBit/s
Instalowanie Podłączanie	
Family construction form	M12
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP30
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	68 mm

Szerokość	42 mm
-----------	-------

Głębokość	17 mm
-----------	-------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	70 °C
---------------------------	-------

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-----------------------	---

Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
------------------------	---