MURR ELEKTRONIK
stay connected


Adapter Profibus M12/SUB-D 90°

PROFIBUS
Złącze wtykowe magistrali 90°
SUB-D9 (męski), M12× 1 mm, kodowanie B
Programator

Link do produktu

Ilustracje





Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879303637
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane techniczne | Dane elektryczne	
Terminator	możliwość włączenia, zintegrowane
Dane elektryczne | Zasilanie	
Napięcie robocze DC min.	4,75 V
Napięcie robocze DC maks.	5,25 V
Pobór prądu maks.	12,5 mA
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa	
Szybkość transmisji danych maks.	12 MBit/s
Instalowanie | Podłączanie	
Family construction form	M12
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP30
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Wysokość	59 mm

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

Szerokość	45 mm
Głębokość	17 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024