


**Przewód PUR-JB 5x0,34 szary, UL CSA, 100m**

Bęben kablowy (100 m)  
 PUR (UL/CSA), welding spark  
 5× 0.34 mm<sup>2</sup>, szary  
 nadaje się do łańcuchów ciągowych  
 10 Mio.

[Link do produktu](#)
**Ilustracje**


Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27062011      |
| ECLASS-6.1          | 27061801      |
| ECLASS-7.0          | 27061801      |
| ECLASS-8.0          | 27061801      |
| ECLASS-9.0          | 27061801      |
| ECLASS-10.1         | 27061801      |
| ECLASS-11.1         | 27061801      |
| ECLASS-12.0         | 27061801      |
| ETIM-5.0            | EC001855      |
| GTIN                | 4048879453707 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85444995      |

**Installation | Cable**

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Identyfikacja przewodu   | 255                                                                      |
| Rodzaj przewodu          | 5                                                                        |
| Kolor izolacji           | szary                                                                    |
| Type of Certificate      | cURus                                                                    |
| Amount stranding         | 1                                                                        |
| Stranding                | 5 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted                                   |
| Filler                   | tak                                                                      |
| wire arrangement         | , czarny, niebieski, biały, zielono-żółte                                |
| Cable weight             | 41,8 g/m                                                                 |
| Materiał płaszcz         | PUR                                                                      |
| Twardość krawędzi osłona | 58 ± 3 Shore D                                                           |
| Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
| Outer-diameter (jacket)  | 5 mm                                                                     |

|                                                    |                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tolerance outer diameter (sheath)                  | ± 5 %                                                                    |
| Material wire insulation                           | PP                                                                       |
| Amount wires                                       | 5                                                                        |
| Outer diameter insulation                          | 1,25 mm                                                                  |
| Outer diameter tolerance core insulation           | ± 5 %                                                                    |
| Shore hardness wire insulation                     | 74 ± 3 Shore D                                                           |
| Ingredient freeness wire insulation                | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
| Amount strands (wire)                              | 42                                                                       |
| Diameter of single wires                           | 0,1 mm                                                                   |
| Conductor crossection (wire)                       | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                     |
| Material conductor wire                            | Skrętka miedziana, goła                                                  |
| Conductor type (wire)                              | Klasa skrętki 6                                                          |
| Dystans (C-track)                                  | 5 m @ 25 °C   poziomo                                                    |
| Napięcie znamionowe AC maks.                       | 300 V                                                                    |
| Obciążalność prądowa (norma)                       | dla DIN VDE 0298-4                                                       |
| Obciążalność prądowa min. żyła                     | 4,5 A                                                                    |
| Electrical resistance line constant wire           | 60 Ω/km @ 20 °C                                                          |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)    | 2,5 kV @ 60 s                                                            |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 2,5 kV @ 60 s                                                            |
| Temperatura robocza min. (stała)                   | -40 °C                                                                   |
| Temperatura robocza maks. (stała)                  | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca                                            |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                 | -25 °C                                                                   |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)                | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca                                            |
| Odporność na płomień                               | UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2                      |
| chemical resistance                                | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                           |
| Odporność na benzynę                               | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                           |
| Oil resistance                                     | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania   DIN EN 60811-404        |
| Promień zgięcia (stały)                            | 5 x Outer diameter                                                       |
| Promień gięcia (w ruchu)                           | 10 x Outer diameter                                                      |
| Prędkość ruchu (C-track)                           | 10 Mio. @ 25 °C                                                          |
| Liczba cykli skręcania                             | 1 Mio.                                                                   |
| Skręcanie                                          | ± 360 °/m                                                                |
| Prędkość skrętu                                    | 35 Cykle/min                                                             |