

cable drum Ø 355mm

PUR-JZ 5x0,75 shielded grey 100m

Bęben kablowy (100 m)  
PUR  
5× 0.75 mm², szary

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

| Dane handlowe                     |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                        | 27062011                                                                 |
| ECLASS-6.1                        | 27061801                                                                 |
| ECLASS-7.0                        | 27061801                                                                 |
| ECLASS-8.0                        | 27061801                                                                 |
| ECLASS-9.0                        | 27061801                                                                 |
| ECLASS-10.1                       | 27061801                                                                 |
| ECLASS-11.1                       | 27061801                                                                 |
| ECLASS-12.0                       | 27061801                                                                 |
| ETIM-5.0                          | EC001855                                                                 |
| GTIN                              | 4048879403689                                                            |
| Jednostka pakowania               | 1                                                                        |
| Kod taryfy celnej                 | 85444995                                                                 |
| Installation   Cable              |                                                                          |
| Identyfikacja przewodu            | 518                                                                      |
| Printing color of wire insulation | biały (czarna izolacja)                                                  |
| Kolor izolacji                    | szary                                                                    |
| Amount stranding                  | 1                                                                        |
| Stranding                         | 5 wires o Filler twisted                                                 |
| Ekran kabla (rodzaj)              | Oplot miedziany, ocynowany                                               |
| Ekran kabla (osłona)              | 85 %                                                                     |
| Filler                            | tak                                                                      |
| wire arrangement                  | czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, zielono-żółte                    |
| Cable weigth                      | 102,3 g/m                                                                |
| Materiał płaszcz                  | PUR                                                                      |
| Twardość krawędzi osłona          | 85 ± 5 Shore A                                                           |
| Bez składników (płaszcz)          | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |

|                                                    |                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Outer-diameter (jacket)                            | 7,4 mm                                                            |
| Tolerance outer diameter (sheath)                  | ± 5 %                                                             |
| Material wire insulation                           | PVC                                                               |
| Amount wires                                       | 5                                                                 |
| Outer diameter insulation                          | 1,9 mm                                                            |
| Outer diameter tolerance core insulation           | ± 5 %                                                             |
| Shore hardness wire insulation                     | 85 ± 5 Shore A                                                    |
| Ingredient freeness wire insulation                | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe         |
| Printing color of wire insulation                  | biały (czarna izolacja)                                           |
| Amount strands (wire)                              | 24                                                                |
| Diameter of single wires                           | 0,2 mm                                                            |
| Conductor crosssection (wire)                      | 0,75 mm²                                                          |
| Material conductor wire                            | Skrętka miedziana, goła                                           |
| Conductor type (wire)                              | Klasa skrętki 5                                                   |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)         | 500 V                                                             |
| Max. rated voltage (conductor - ground)            | 300 V                                                             |
| Obciążalność prądowa (norma)                       | dla DIN VDE 0298-4                                                |
| Obciążalność prądowa min. żyła                     | 9 A                                                               |
| Electrical resistance line constant wire           | 26 Ω/km @ 20 °C                                                   |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)    | 3 kV @ 60 s                                                       |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 3 kV @ 60 s                                                       |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - ekran)   | 3 kV @ 60 s                                                       |
| Temperatura robocza min. (stała)                   | -40 °C                                                            |
| Temperatura robocza maks. (stała)                  | 80 °C                                                             |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                 | -5 °C                                                             |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)                | 80 °C                                                             |
| Odporność na płomień                               | UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2               |
| chemical resistance                                | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Odporność na benzynę                               | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Oil resistance                                     | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania   DIN EN 60811-404 |
| Promień zgięcia (stały)                            | 10 x Outer diameter                                               |
| Promień gięcia (w ruchu)                           | 15 x Outer diameter                                               |