

cable drum Ø 500mm

PUR-JB 5x0,34 grey 500m

**⚠ NOTYFIKACJA ⚠**  
**PRODUKT ZOSTAŁ WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY. PROSIMY UWZGLĘDNIĆ ALTERNATYWNE PRODUKTY.**

Bęben kablowy (500 m)  
PUR/PVC  
5× 0.34 mm², szary  
nadaje się do łańcuchów ciągowych  
2 Mio.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

| Dane handlowe                   |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                      | 27062011                                   |
| ECLASS-6.1                      | 27061801                                   |
| ECLASS-7.0                      | 27061801                                   |
| ECLASS-8.0                      | 27061801                                   |
| ECLASS-9.0                      | 27061801                                   |
| ECLASS-10.1                     | 27061801                                   |
| ECLASS-11.1                     | 27061801                                   |
| ECLASS-12.0                     | 27061801                                   |
| ETIM-5.0                        | EC001855                                   |
| GTIN                            | 4048879313636                              |
| Jednostka pakowania             | 1                                          |
| Kod taryfy celnej               | 85444995                                   |
| Kabel                           |                                            |
| Identyfikacja przewodu          | 225                                        |
| Rodzaj przewodu                 | 2 (PUR/PVC)                                |
| Zatwierdzenie (przewód)         | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
| Ciężar przewodu [G/m]           | 54,78 g                                    |
| Materiał skrętka                | Przewód Cu, czysty                         |
| Rezystor (rdzeń)                | max. 57 Ω/km (20 °C)                       |
| Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.1 mm                                     |
| Budowa (rdzeń)                  | 42× 0.1 mm (przewód klasy 6)               |

|                                         |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary (rdzeń)                         | 5× 0.34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                           |
| AWG                                     | zbliżony do AWG 22                                                                                                                                |
| Materiał izolacja przewodu              | PVC                                                                                                                                               |
| Właściwości materiału izolacja przewodu | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu                                                                                                                 |
| Twardość krawędzi izolacja przewodu     | 43 ±5 D                                                                                                                                           |
| Ø przewodu z izolacją                   | 1.25 mm ±5%                                                                                                                                       |
| Kolor/numerowanie przewodów             | brą, cza, nie, bia, zie-żół podłużne pasy                                                                                                         |
| Sposób łączenia                         | 5 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia                                                                                              |
| Ekranowanie                             | nie                                                                                                                                               |
| Materiał płaszcz                        | PUR/PVC                                                                                                                                           |
| Właściwości materiału (osłona)          | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze |
| Twardość krawędzi osłona                | 80 ±5 A (PVC-osłona wewnętrzna); 85 ±5 A (PUR-osłona)                                                                                             |
| Ø-zewn. (osłona)                        | 5.0 mm ±5%                                                                                                                                        |
| Kolor osłona                            | szary                                                                                                                                             |
| odporność na chemikalia                 | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia                                                                                                    |
| Napięcie znamionowe                     | UL 300 V AC                                                                                                                                       |
| Napięcie testowe                        | 2000 V AC                                                                                                                                         |
| Obciążalność prądowa                    | dla DIN VDE 0298-4                                                                                                                                |
| Zakres temperatur (stały)               | -30...+80 °C                                                                                                                                      |
| Zakres temperatur (ruchomy)             | -5...+80 °C                                                                                                                                       |
| Promień zgięcia (stały)                 | 10× Ø-zewn.                                                                                                                                       |
| Promień gięcia (w ruchu)                | 15× Ø-zewn.                                                                                                                                       |
| Liczba cykli gięcia (C-track)           | max. 2 Mio. (25 °C)                                                                                                                               |
| Prędkość ruchu (C-track)                | max. 3.3 m/s                                                                                                                                      |
| Przyspieszenie (C-track)                | max. 5 m/s <sup>2</sup>                                                                                                                           |