

cable drum Ø 500mm

PUR-OB(STV) 4x0,34 orange drag chain 500m

Bęben kablowy (500 m)
PUR (UL/CSA), welding spark
4× 0.34 mm²
pomarańcz
nadaje się do łańcuchów ciągowych
5 Mio.
Nadaje się do robotów
±360°/m

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27062011
ECLASS-6.1	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27061801
ECLASS-11.1	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879403672
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444995
Installation Cable	
Identyfikacja przewodu	815
Typ STOOW płaszcz	Hybrydowe, Sygnał, Dane
Kolor izolacji	fioletowy
Amount stranding	3
Stranding	2 wires z twisted
Amount stranding (type 2)	1
Stranding (type 2)	3 wires z 3 Splotki o Wypełniacz rdzeniowy twisted
Ekran kabla (rodzaj)	Oplot miedziany, goły
Bandowanie	Fleece, Foil

Filler	tak
wire arrangement	czerwony, (zielony, żółty), niebieski, (szary, rosa), zielono-żółte, (biały,)
Cable weight	101,2 g/m
Materiał płaszcz	PUR
Bez składników (płaszcz)	bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy
Outer-diameter (jacket)	8,5 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	Poliolefina
Amount wires	3
Outer diameter insulation	1,7 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Ingredient freeness wire insulation	bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy
Dystans (C-track)	4,5 m @ 25 °C
Amount strands (wire)	56
Diameter of single wires	0,15 mm
Conductor crosssection (wire)	1 mm ²
Material conductor wire	Skrętka miedziana, goła
Conductor type (wire)	Klasa skrętki 6
Material wire insulation (Data)	Poliolefina
Outer diameter wire insulation (Data)	1,3 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data)	± 5 %
Ingredient freeness wire insulation (Data)	bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy
Amount wires (Data)	6
Amount strands wire (Data)	19
Diameter of single wires (Data)	24 AWG
Conductor crosssection wire (Data)	24 AWG
Material conductor wire (Data)	Skrętka miedziana, goła
Napięcie znamionowe AC maks.	250 V
Obciążalność prądowa (norma)	dla DIN VDE 0298-4
Obciążalność prądowa min. żyła	9,8 A
Obciążalność prądowa min. żyły (dane)	3 A
Characteristic impedance	95 Ω ± 16 % @ 1 MHz
Electrical resistance line constant wire	19,5 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data)	69,2 Ω/km @ 20 °C
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)	1,5 kV @ 60 s
Współczynnik pojemności elektrycznej	6000 pF/km
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz)	1,5 kV @ 60 s
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - ekran)	1 kV @ 60 s
Temperatura robocza min. (stała)	-40 °C
Temperatura robocza maks. (stała)	80 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu)	-30 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu)	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Odporność na płomień	UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090
chemical resistance	dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę	dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance	DIN EN 60811-404 dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania
Promień zgięcia (stały)	8 x Outer diameter
Promień gięcia (w ruchu)	15 x Outer diameter
Prędkość ruchu (C-track)	5 Mio. @ 25 °C