

MQ15-X-Power female receptacle front mount

PVC 4x1,5 UL/CSA 0,15m

Gniazdo z kołnierzem

MQ15, 4-piny

z podłączoną skrętką



Montaż na przednim panelu


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza



Długość kabla	0,15 m
Typ montażu	włożone, przykręcone
Powłoka styku	posrebrzane
Family construction form	MQ15
Materiał styk	Stop miedzi
Liczba biegunów	4
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC001576
GTIN	4048879699976
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	600 V
Prąd roboczy na styk maks.	13 A
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	nie
Instalowanie Podłączanie	
Cykle wtykowe min.	500
Instalowanie Układ pinów	
Konfiguracja	w pełni użyte
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67

Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone

Stopień zanieczyszczenia 3

Znamionowy pik napięciowy 2,5 kV

Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy nickel plated

Materiał obudowa Mosiądz

Materiał mocowanie styków PA

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Sposób zamykania Zamknięcie bagnetowe

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -40 °C

Temperatura robocza maks. 90 °C

Additional condition temperature range depending on cable quality

Important installation notes

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Resistances | Cable

Identyfikacja przewodu P81

wire arrangement czarny 1, czarny 2, czarny 3, zielono-żółte

Material wire insulation PVC

Amount wires 4

Outer diameter insulation 3 mm

Outer diameter tolerance core insulation $\pm 5\%$

Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²

Material conductor wire Skrętka miedziana, ocynowana

Conductor type (wire) Klasa skrętki 5

Napięcie znamionowe AC maks. 600 V

Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) 2,5 kV

Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) 2,5 kV

Temperatura robocza min. (stała) -40 °C

Temperatura robocza maks. (stała) 70 °C

Odporność na płomień IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2

chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania

Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania

Oil resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404