


Wkładka złącza Modlink Heavy B16 męska, 16-polowa, Push-in, 500V, 16A


Seria E
B16
Męski
16-piny
Zacisk push-in
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Proszę zastosować tulejkę.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879665001
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	500 V
Napięcie robocze DC	500 V
Prąd roboczy	16 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,14 mm²
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²

Numer AWG min.	26
Numer AWG maks.	14
Instalowanie Podłączanie	
Długość odizolowania min.	8 mm
Długość odizolowania maks.	10 mm
Typ połączenia	Zacisk sprężynowy typu push-in
Gender	male
Cykle wtykowe min.	500
Instalowanie Układ pinów	
Liczba biegunów	16 + PE
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	6 kV
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka styku	posrebrzane
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał styk	Mosiądz
Materiał mocowanie styków	PC
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Rozmiar	B16
Wysokość	33,7 mm
Szerokość	33,9 mm
Głębokość	84 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/10