

B24 Hood, IP68

Screw locking, side entry M50

B24

Ostionka

Stopień ochrony IP68

Zamknięcie śrubowe


Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murreelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ECLASS-9.0	27440209
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4065909051306
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane techniczne | Instalowanie

Odejsie kablowe bocznie

Instalowanie | Podłączanie

Gwint montażowy	M50
Cykle wtykowe min.	500

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP68
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Rodzaj obudowy	Oslonka
----------------	---------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Materiał uszczelka	Silikon
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Stal szlachetna
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Rozmiar	B24
Typ montażu	Zamknięcie śrubowe
Wysokość	110,5 mm
Szerokość	58 mm
Głębokość	192 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/21