

Wkładka Modlink Heavy Modular, męska, 6-polowa, 500V, 16A


Męski
6-piny
Zacisk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641548
Jednostka pakowania	5
Kod taryfy celnej	85389099
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	500 V
Napięcie robocze DC	500 V
Prąd roboczy	16 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,5 mm²
Przekrój przyłącza maks.	4 mm²
Numer AWG min.	20
Numer AWG maks.	11
Instalowanie Podłączanie	

Średnica izolacji żył min.	4,6 mm
Typ połączenia	Zacisk
Gender	male
Cykle wtykowe min.	500
Instalowanie Układ pinów	
Liczba biegunów	6
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	6 kV
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	I
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Siła trzymania styków min.	130 N
Siła trzymania modułów min.	220 N
Siła ciągnięcia maks.	170 N
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka styku	versilbert, vergoldet
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał obudowa	PA
Materiał styk	Mosiądz
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Liczba miejsc modułowych	1
Wysokość	44 mm
Szerokość	14,5 mm
Głębokość	34,4 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/10