

Wkładka Modlink Heavy żeńska 4-polowa 830V, 40A


Żeński
4-piny
Zacisk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879641609
Jednostka pakowania	5
Kod taryfy celnej	85389099
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	830 V
Napięcie robocze DC	830 V
Prąd roboczy	40 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	1,5 mm²
Przekrój przyłącza maks.	6 mm²
Numer AWG min.	16
Numer AWG maks.	10
Instalowanie Podłączanie	

Średnica izolacji żył min.	5,2 mm
Typ połączenia	Zacisk
Gender	female
Cykle wtykowe min.	500

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	4
-----------------	---

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	8 kV
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	I
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Siła trzymania styków min.	100 N
Siła trzymania modułów min.	240 N
Siła ciągnięcia maks.	220 N

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	posrebrzane
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał obudowa	PA
Materiał styk	Mosiądz

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Liczba miejsc modułowych	1
Wysokość	45,7 mm
Szerokość	14,5 mm
Głębokość	34,4 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/10