

Female contact carriers 4-pole

Mocowanie styku
Żeński
4-piny
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261205
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440223
ECLASS-10.1	27440223
ECLASS-11.1	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879649452
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	50 V
Napięcie robocze DC	50 V
Prąd roboczy	10 A
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Szybkość transmisji danych maks.	1000 MBit/s
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,14 mm²
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Numer AWG min.	26
Numer AWG maks.	13
Instalowanie Podłączanie	
Średnica izolacji żył min.	9,5 mm
Typ połączenia	Zacisk

Gender	female
Cykle wtykowe min.	500
Instalowanie Układ pinów	
Liczba biegunów	4
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	0,8 kV
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	I
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał obudowa	PA
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	20,3 mm
Szerokość	16,7 mm
Głębokość	45,7 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/100/10