

Coax insert 50Ohm (male)

Wkładka
Męski
1-pin
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879649469
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane techniczne Dane elektryczne	
Strata wtrąceniowa maks.	0,5 dB
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	50 V
Napięcie robocze DC	50 V
Prąd roboczy	16 A
Komunikacja przemysłowa HMI	
Tłumienność odbiciowa min.	30 dB
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,14 mm²
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Numer AWG min.	26
Numer AWG maks.	13
Instalowanie Podłączanie	

Średnica izolacji żył min.	9,5 mm
Typ połączenia	Zacisk
Gender	male
Cykle wtykowe min.	500

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	0,8 kV
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	I
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Combustibility class (UL94)	V-0
Materiał obudowa	PA

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	20,3 mm
Szerokość	16,7 mm
Głębokość	46 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	40/125/10