MURR ELEKTRONIK
stay connected

Pneumatic insert - male, 3 mm

Pneumatyczny męski
Średnica wewnętrzna Ø
3 mm
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27261204
ECLASS-6.1	27261290
ECLASS-7.0	27440290
ECLASS-8.0	27440290
ECLASS-9.0	27440220
ECLASS-10.1	27440220
ECLASS-11.1	27440220
ECLASS-12.0	27440220
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879672757
Jednostka pakowania	10
Kod taryfy celnej	39269097
Instalowanie | Podłączanie	
Gender	male
Cykle wtykowe min.	500
Dane techniczne | Dane mechaniczne	
Ciśnienie robocze maks.	8 bar
Zintegrowany zawór	nie
Dane mechaniczne | Dane materiałowe	
Materiał obudowa	Delrin Acetal
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Średnica wewnętrzna Ø	3 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	80 °C

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.04.2024

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 28.04.2024