

Pneumatic insert with valve - female, 3 mm

Pneumatyczny żeński
Średnica wewnętrzna Ø
3 mm

Zintegrowany zawór

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27261204
ECLASS-6.1	27261290
ECLASS-7.0	27440290
ECLASS-8.0	27440290
ECLASS-9.0	27440220
ECLASS-10.1	27440220
ECLASS-11.1	27440220
ECLASS-12.0	27440220
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879672832
Jednostka pakowania	10
Kod taryfy celnej	39269097

Instalowanie | Podłączanie

Gender	female
Cykle wtykowe min.	500

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Ciśnienie robocze maks.	8 bar
Zintegrowany zawór	tak

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Delrin Acetal
------------------	---------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Średnica wewnętrzna Ø	3 mm
-----------------------	------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks. 80 °C