

## Wkład pneumatyczny z zaworem, żeński, 4mm

Pneumatyczny żeński  
Średnica wewnętrzna Ø  
4 mm

Zintegrowany zawór

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje



Ilustracja zastępcza

#### Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27261204      |
| ECLASS-6.1          | 27261290      |
| ECLASS-7.0          | 27440290      |
| ECLASS-8.0          | 27440290      |
| ECLASS-9.0          | 27440220      |
| ECLASS-10.1         | 27440220      |
| ECLASS-11.1         | 27440220      |
| ECLASS-12.0         | 27440220      |
| ETIM-5.0            | EC000438      |
| GTIN                | 4048879672849 |
| Jednostka pakowania | 10            |
| Kod taryfy celnej   | 39269097      |

#### Instalowanie | Podłączanie

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Gender             | female |
| Cykle wtykowe min. | 500    |

#### Dane techniczne | Dane mechaniczne

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Ciśnienie robocze maks. | 8 bar |
| Zintegrowany zawór      | tak   |

#### Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Materiał obudowa | Delrin Acetal |
|------------------|---------------|

#### Dane mechaniczne | Dane montażowe

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Średnica wewnętrzna Ø | 4 mm |
|-----------------------|------|

#### Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Temperatura robocza min. | -40 °C |
|--------------------------|--------|

Temperatura robocza maks. 80 °C