MURR ELEKTRONIK
stay connected


**Mini (7/8) 5 pole, Male (Ext.) Straight w/ Cable,**


PUR, UL/CSA, 5x16AWG, black, 7.5m


Męski prosty
7/8" (5-piny)
Kabel elektroenergetyczny
USA
bez koszulek kablowych
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.


## Link do produktu

### Ilustracje






Ilustracja zastępcza

c UL us LISTED

| | |
|---|---|
| Długość kabla | 7,5 m |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| Moment obrotowy | 1,5 Nm |
| Typ montażu | włożone, przykręcone |
| Family construction form | 7/8" |
| Gwint | 7/8" |
| odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 17,8 mm |
| Liczba biegunów | 5 |
| Rozwartość klucza | SW24 |
| **Dane handlowe** | |
| ECLASS-6.0 | 27279218 |
| ECLASS-7.0 | 27279218 |
| ECLASS-8.0 | 27279218 |
| ECLASS-9.0 | 27060311 |
| ECLASS-10.1 | 27060311 |
| ECLASS-11.1 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060327 |
| ETIM-5.0 | EC001855 |
| GTIN | 4048879641289 |
| Jednostka pakowania | 1 |
| Kod taryfy celnej | 85444290 |
| **Dane elektryczne \| Zasilanie** | |
| Napięcie robocze AC maks. | 600 V |
| Napięcie robocze DC maks. | 600 V |
| Prąd roboczy na styk maks. | 9 A |
| **Diagnozy** | |
| Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
| **Ochrona urządzenia \| Elektryczna** | |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP68 |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Znamionowy pik napięciowy | 4 kV |
| **Dane mechaniczne \| Dane materiałowe** | |
| Powłoka blokady | Nickeled |
| Materiał obudowa | PUR |
| Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| **Dane mechaniczne \| Dane montażowe** | |
| Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
| **Warunki otoczenia \| Klimatyczne** | |
| Temperatura robocza min. | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. | 80 °C |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |
| **Installation \| Cable** | |
| Identyfikacja przewodu | UMD |
| wire arrangement | , biały, niebieski, czarny, zielono-żółte |
| Materiał płaszcz | PUR |
| Outer-diameter (jacket) | 8,7 mm |
| Liczba cykli gięcia (C-track) | 5 Mio. |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
| Amount wires | 5 |
| Outer diameter insulation | 2,3 mm |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
| Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| Temperatura robocza min. (stała) | -50 °C |
| Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
| Temperatura robocza min. (w ruchu) | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 80 °C |
| Odporność na płomień | IEC 60332-2-2 \| UL 1581 § 1100 FT2 \| UL 1581 § 1090 |
| chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Oil resistance | DIN EN 60811-404 \| dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Promień zgięcia (stały) | 7,5 x Outer diameter |
| Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 29.03.2024