

**Przewód PUR-JB 8\*0,5+3\*1,0 50m**

Rozdzielacz M12, 4-portowy  
8× 0.5 + 3× 1.0 mm<sup>2</sup>

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27062011      |
| ECLASS-6.1          | 27279218      |
| ECLASS-7.0          | 27279218      |
| ECLASS-8.0          | 27279218      |
| ECLASS-9.0          | 27060311      |
| ECLASS-10.1         | 27061801      |
| ECLASS-11.1         | 27061801      |
| ECLASS-12.0         | 27061801      |
| ETIM-5.0            | EC001578      |
| GTIN                | 4048879057073 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85444995      |

**Installation | Cable**

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Identyfikacja przewodu         | 448                                             |
| Kolor izolacji                 | szary                                           |
| Type of Certificate            | cURus                                           |
| Amount stranding               | 1                                               |
| Stranding                      | 2 wires z Filler twisted                        |
| Stranding factor min.          | 51 mm                                           |
| Stranding factor max.          | 51 mm                                           |
| Amount stranding (type 2)      | 1                                               |
| Stranding (type 2)             | 9 wires o Sposób łączenia przeciwbieżne twisted |
| Stranding factor min. (type 2) | 100 mm                                          |
| Stranding factor max. (type 2) | 100 mm                                          |

|                                                         |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bandowanie                                              | Fleece                                                                                                                        |
| Filler                                                  | tak                                                                                                                           |
| wire arrangement                                        | biały, żółty, (niebieski, , zielono-żółte, szary, szaro-różowe, czerwono-niebieskie, zielony, zielono-biały, brązowo-zielony) |
| Liczba cykli gięcia (C-track)                           | 5 Mio. @ 25 °C                                                                                                                |
| Cable weighth                                           | 146,3 g/m                                                                                                                     |
| Materiał płaszcz                                        | PUR                                                                                                                           |
| Twardość krawędzi osłona                                | 94 ± 5 Shore A                                                                                                                |
| Bez składników (płaszcz)                                | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe, Wolne od LABS                                       |
| Outer-diameter (jacket)                                 | 9 mm                                                                                                                          |
| Tolerance outer diameter (sheath)                       | ± 5 %                                                                                                                         |
| Material wire insulation                                | TPE-E                                                                                                                         |
| Amount wires                                            | 8                                                                                                                             |
| Outer diameter insulation                               | 1,6 mm                                                                                                                        |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                                                                                         |
| Shore hardness wire insulation                          | 55 ± 3 Shore D                                                                                                                |
| Ingredient freeness wire insulation                     | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe, Wolne od LABS                                       |
| Amount strands (wire)                                   | 64                                                                                                                            |
| Diameter of single wires                                | 0,1 mm                                                                                                                        |
| Conductor crossection (wire)                            | 0,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                           |
| Material conductor wire                                 | Skrętka miedziana, goła                                                                                                       |
| Conductor type (wire)                                   | Klasa skrętki 6                                                                                                               |
| Material wire insulation (Data)                         | TPE-E                                                                                                                         |
| Outer diameter wire insulation (Data)                   | 2,1 mm                                                                                                                        |
| Tolerance outer diameter wire insulation (data)         | ± 5 %                                                                                                                         |
| Shore hardness wire insulation (Data)                   | 55 ± 3 Shore D                                                                                                                |
| Ingredient freeness wire insulation (Data)              | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe, Wolne od LABS                                       |
| Amount wires (Data)                                     | 3                                                                                                                             |
| Amount strands wire (Data)                              | 128                                                                                                                           |
| Diameter of single wires (Data)                         | 0,1 mm                                                                                                                        |
| Conductor crossection wire (Data)                       | 1 mm <sup>2</sup>                                                                                                             |
| Material conductor wire (Data)                          | Skrętka miedziana, goła                                                                                                       |
| Wire conductor type (Data)                              | Klasa skrętki 6                                                                                                               |
| Obciążalność prądowa (norma)                            | dla DIN VDE 0298-4                                                                                                            |
| Obciążalność prądowa min. żyła                          | 5,9 A                                                                                                                         |
| Obciążalność prądowa min. żyły (dane)                   | 15 A                                                                                                                          |
| Electrical resistance line constant wire                | 39 Ω/km @ 20 °C                                                                                                               |
| Electrical resistance coating wire (Data)               | 20 Ω/km @ 20 °C                                                                                                               |
| Max. rated voltage power (conductor - ground)           | 300 V                                                                                                                         |
| Max. rated voltage power (conductor - conductor)        | 500 V                                                                                                                         |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s                                                                                                                   |
| AC withstand voltage power (wire - wire)                | 2 kV @ 60 s                                                                                                                   |
| Temperatura robocza min. (stała)                        | -40 °C                                                                                                                        |
| Temperatura robocza maks. (stała)                       | 90 °C                                                                                                                         |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                      | -40 °C                                                                                                                        |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)                     | 90 °C                                                                                                                         |
| Odporność na płomień                                    | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2                                                                           |
| chemical resistance                                     | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                                                                                |
| Odporność na benzynę                                    | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                                                                                |
| Oil resistance                                          | DIN EN 60811-404   dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                                                             |
| Promień zginania (instalowanie)                         | x Outer diameter                                                                                                              |
| Promień zgięcia (stały)                                 | x Outer diameter                                                                                                              |
| Promień gięcia (w ruchu)                                | 10 x Outer diameter                                                                                                           |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Liczba cykli skręcania | 0,5 Mio.                 |
| Skręcanie              | $\pm 180^\circ/\text{m}$ |