

IO-Link adapter for Emparro-2

Adapter IO-Link do podłączania do zasilaczy sieciowych Emparro20-Pro
Adapter komunikacyjny IO-Link umożliwia diagnozę i konfigurację zasilaczy sieciowych Emparro20-Pro
IO-Link Device V1.1.2

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Ogólne informacje o produkcie	
Manufacturer name	Murrelektronik
Nazwa produktu producenta	IO-Link-Adapter-Emparro20-Pro
Rodzina produktów producenta	Trafos/Netzgeräte
Rodzina produktów producenta	Sonstiges
Typ produktu producenta	transformers + power supply accessories
Producent URI	https://www.murrelektronik.com/
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze IO-Link DC min.	18 V
Napięcie robocze IO-Link DC maks.	30 V
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	18 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Prąd wejściowy DC maks.	50 mA
Prąd wejściowy IO-Link maks.	50 mA
Rodzaj napięcia (wejście)	DC
Dane elektryczne Wyjście	
Output current IO-Link per channel max.	50 mA
Komunikacja przemysłowa IO-Link	
IO-Link Revision ID	V1.1.2
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)
ID urządzenia (dziesiętny)	524815

Wejście IO-Link długość danych procesowych	7 Bytes
Wyjście IO-Link długość danych procesowych	3 Bytes
Czas cyklu IO-Link min.	20 ms
Tryb SIO IO-Link	tak

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	0,2 mm²
Przekrój przyłącza maks.	1,5 mm²
Cross section connection with wire end ferrule min.	0,25 mm²
Cross section connection with wire end ferrule max.	0,75 mm²
Numer AWG min.	25
Numer AWG maks.	16
Cross section connection with wire end ferrule AWG min.	24 AWG
Cross section connection with wire end ferrule AWG max.	18 AWG

Instalowanie | Podłączanie

Długość przycięcia	8 mm
--------------------	------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Wysokość ustawienia max.	5000 m
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2
Obwód ochronny wejścia	Dioda tłumiąca
Ochrona przeciwprzepięciowa	tak

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Rodzaj chłodzenia	Naturalna cyrkulacja powietrza
-------------------	--------------------------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Masa netto	9 g
Typ montażu	geschnappt
Wysokość	44,2 mm
Szerokość	19,1 mm
Głębokość	17,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Ambient temperature min.	-40 °C
Ambient temperature max.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	5 °C
Temperatura przechowywania maks.	35 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	5 % bez kondensacji
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	95 % bez kondensacji

Dane techniczne | Niezawodność

MTBF	4160000 h, DIN EN 61709:1999-01, DIN EN ISO 13849-1:2008-12, SN 29500
Warunek dodatkowy MTTF, MTBF	40 °C

Environmental product conformity

REACH	(EC) No 1907/2006
REACH-SVHC	compliant
RoHS	2011/65/EU Exception 7c1
China RoHS	compliant EPUP 25
WEEE	compliant

Halogen-free-Material	Material not Halogen-free
Pb-free-Material	Material not Pb-free
CE	2014/30/EU
EMC	2014/30/EU
Low Voltage Directive	2014/35/EU
Dopuszczenia	
UL	E200364
Dane handlowe	
GTIN	4048879910637
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099