

Zasilacz impulsowy 1-fazowy Emparro67, 3.8A,
WY: 24VDC 3,8A - 7/8" 4P NEC Class 2 CL2 - PELV


Emparro®67
INPUT: 90...265 V AC/90...372 V DC
OUTPUT: 24 V DC (PELV), ±2%
Prąd: 3.8 A
NEC Class 2

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
GTIN	4048879799102
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne Dane elektryczne	
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz

Dane elektryczne Wejście	
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn.	6,3 A
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe 1 AC	100 V
Napięcie wejściowe 2 AC	240 V

Napięcie wejściowe AC min.	90 V
Napięcie wejściowe AC maks.	265 V
Napięcie wejściowe DC min.	90 V
Napięcie wejściowe DC maks.	372 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	1,1 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,5 A
Inrush current max.	8,9 A @ 230 V
Sprawność	91,4 % @ 115 V AC, 92,1 % @ 230 V AC

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	23,52 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	24,48 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Prąd wyjściowy	3,8 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.	80 ms @ 230 V AC
Falowość resztkowa właściwa maks.	15 mV
Spikes (s-s) max.	130 mV

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarceniowa wyjścia	tak
Ochrona temperaturowa wyjścia	tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	6-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość	53 mm
Szerokość	111 mm
Głębokość	141 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	4 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	100 %

Dopuszczenia

SEMI F47	compliant
----------	-----------

Typ przyłącza 1

Typ przyłącza 1	Output
Family construction form	7/8"
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	24 V DC
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V PE
PIN 4	0 V PE