

Moduł Mico Pro, 4 kanały

WE:24VDC WY:24VDC/4A


Mico Pro® fix 4.4
4 kanały
Ustawienie prądu 4 A
Zbuduj własny Mico Pro® online:
[START](#)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879552677
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010

Dane elektryczne | Zasilanie

Prąd sumaryczny maks.	40 A
-----------------------	------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 DC	12 V
Napięcie wejściowe 2 DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	9 V

Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Możliwości sterowania	przez moduł zasilania
Prąd sumaryczny zestawu zwerek maks.	40 A
Zasilanie systemu	przez moduł zasilania

Dane elektryczne | Wyjście

Liczba kanałów wyjściowych	4
Prąd wyzwalający DC pełne obciążenie na kanał	4 A
Wydajność włączania maks.	30 mF
Tolerancja prądu wyzwalającego min.	0 %
Tolerancja prądu wyzwalającego maks.	20 %

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza stałego min.	0,2 mm²
Przekrój przyłącza stałego maks.	2,5 mm²
Przekrój przyłącza ruchomego min.	0,2 mm²
Przekrój przyłącza ruchomego maks.	4 mm²
Numer AWG stały min.	14
Numer AWG stały maks.	24
Numer AWG ruchomy min.	12
Numer AWG ruchomy maks.	24

Instalowanie | Podłączanie

Typ połączenia	Układ mostkowy
----------------	----------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	130 mm
Szerokość	24 mm
Głębokość	114 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Connection type 6

Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	UB +
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	On

PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Family construction form	Bridging Contact
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	0 V 1
PIN 2	0 V 2
PIN 3	0 V 3
PIN 4	0 V 4
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4