

Rozdzielacz zasilania NEC Class 2

Mico67, 4 kanały,4A, wewn. bezpiecznik

Mico67 is the perfect electronic overcurrent protection solution for decentralized installations in IP67 protection class. Mico67 is designed for reliable protection of actuators, sensors, DC motors, lighting, fieldbus modules, and also serves as circuit protection. These modules find application in various industries such as mechanical engineering, intralogistics, automotive, packaging, vision systems, and more.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
GTIN	4065909074817
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	18 V
Napięcie robocze DC maks.	30 V
Prąd sumaryczny maks.	16 A

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67
--------------------------------	------------

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Odporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
---	-------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	34,8 mm
Szerokość	30 mm
Głębokość	151 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	45 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	95 % bez kondensacji

Norma produktu	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
----------------	-----------------------------

Connection types

Typ przyłącza 1	Power In
Typ przyłącza 2	Power Out
Typ przyłącza 3	X1-X4