

Obudowa Modlink Vario 8-polowa

Ruchoma obudowa (okrągły)
Aluminium
8-portowy

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879573047
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Stopień ochrony (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Ciśnienie robocze min.	-0,8 bar
Ciśnienie robocze maks.	16 bar
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	przykręcany
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C

Temperatura robocza maks. 120 °C