

MODLINK VARIO 6-fold Body Socket

stainless steel 1.4404

Ruchoma obudowa
Stal szlachetna 1.4404 (V4A)
6-portowy

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879573139
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Stopień ochrony (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Ciśnienie robocze min.	-0,8 bar
Ciśnienie robocze maks.	16 bar

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Stal szlachetna 1.4404 (V4A)
------------------	------------------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcany
-------------	-------------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks. 120 °C