

MODLINK VARIO 10-fold Body Socket

stainless steel 1.4404

Stała obudowa
Stal szlachetna 1.4404 (V4A)
10-portowy

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879573160
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Stopień ochrony (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Ciśnienie robocze min.	-0,8 bar
Ciśnienie robocze maks.	16 bar
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał obudowa	Stal szlachetna 1.4404 (V4A)
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	przykręcany
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C

Temperatura robocza maks. 120 °C