

Adaptive insert female (8/6) with shut-off

single seal, stainless steel 1.4404

Modlink Vario
 Wkładka - stała obudowa
 Stal szlachetna 1.4404 (V4A)
 z odłączeniem
 AD8

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879574235
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	73269098

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Stopień ochrony (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Bariera	z odłączeniem
Ciśnienie robocze min.	0 bar
Ciśnienie robocze maks.	16 bar

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał uszczelka	FPM
Materiał obudowa	Stal szlachetna 1.4404 (V4A)

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
 Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 09.05.2024

Zewnętrzna średnica węża	8 mm
--------------------------	------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	120 °C
---------------------------	--------
