

Adaptive insert female (4/2) with shut-off

single seal, brass dezincification resistant

Modlink Vario

Wkładka - stała obudowa

Mosiądz, odporny na odcynkowanie
z odłączeniem

AD4

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879574259
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	74198090

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Stopień ochrony (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Bariera	z odłączeniem
Ciśnienie robocze min.	0 bar
Ciśnienie robocze maks.	16 bar

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał uszczelka	FPM
Materiał obudowa	Mosiądz

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 13.05.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Zewnętrzna średnica węża	4 mm
--------------------------	------

Warunki otoczenia Klimatyczne	
--	--

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	120 °C
