

Adaptive insert male (6/4) without shut-off

single seal, brass nickel-plated


Wkładka - ruchoma obudowa
Mosiądz, niklowany
bez odcinania
AD6

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879572231
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	74198090

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Stopień ochrony (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Bariera	bez odcinania
Ciśnienie robocze min.	-0,8 bar
Ciśnienie robocze maks.	16 bar

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	nickel plated
Materiał uszczelka	FPM
Materiał obudowa	Mosiądz

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Zewnętrzna średnica węża	6 mm
--------------------------	------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	120 °C